

# BALENIE, TOLERANCIE, SKLADOVANIE

## BALENIE - ABS HRANY

1 KARTÓN		
ROZMER	UNI FARBY	HMOTNOSŤ KARTÓNU
22 X 0,45 MM	10 KOTÚČOV PO 200 M	21,68 KG
42 X 0,45 MM	6 KOTÚČOV PO 200 M	25,14 KG
22 X 0,7 MM	5 KOTÚČOV PO 200 M	16,18 KG
22 X 1 MM	5 KOTÚČOV PO 150 M	17,93 KG
28 X 1 MM	4 KOTÚČE PO 150 M	18,68 KG
32 X 1 MM	3 KOTÚČE PO 150 M	16,43 KG
42 X 1 MM	3 KOTÚČE PO 150 M	19,92 KG
53 X 1 MM	2 KOTÚČE PO 150 M	16,20 KG
22 X 2 MM	5 KOTÚČOV PO 100 M	22,18 KG
23 X 2 MM	5 KOTÚČOV PO 75 M	16,64 KG
28 X 2 MM	4 KOTÚČE PO 100 M	22,68 KG
32 X 2 MM	3 KOTÚČE PO 100 M	18,98 KG
42 X 2 MM	3 KOTÚČE PO 100 M	27,42 KG
45 X 2 MM	2 KOTÚČE PO 100 M	18,60 KG
55 X 2 MM	2 KOTÚČE PO 100 M	21,40 KG
65 X 2 MM	1 KOTÚČ PO 100 M	13,00 KG
23 X 3 MM	5 KOTÚČOV PO 75 M	25,18 KG
28 X 3 MM	4 KOTÚČE PO 75 M	25,58 KG
32 X 3 MM	3 KOTÚČE PO 75 M	22,06 KG
42 X 3 MM	3 KOTÚČE PO 75 M	33,50 KG

1 KARTÓN		
ROZMER	DREVODEKORY	HMOTNOSŤ KARTÓNU
22 X 0,45 MM	10 KOTÚČOV PO 200 M	21,68 KG
42 X 0,45 MM	6 KOTÚČOV PO 200 M	25,14 KG
22 X 0,8 MM	5 KOTÚČOV PO 200 M	21,78 KG
28 X 0,8 MM	4 KOTÚČE PO 200 M	23,08 KG
22 X 1 MM	5 KOTÚČOV PO 200 M	23,68 KG
28 X 1 MM	4 KOTÚČE PO 200 M	24,68 KG
32 X 1 MM	3 KOTÚČE PO 200 M	21,68 KG
42 X 1 MM	3 KOTÚČE PO 200 M	26,22 KG
23 X 1,5 MM	5 KOTÚČOV PO 200 M	27,62 KG
22 X 2 MM	5 KOTÚČOV PO 100 M	22,18 KG
23 X 2 MM	5 KOTÚČOV PO 75 M	16,64 KG
28 X 2 MM	4 KOTÚČE PO 100 M	22,68 KG
32 X 2 MM	3 KOTÚČE PO 100 M	18,98 KG
42 X 2 MM	3 KOTÚČE PO 75 M	20,57 KG
42 X 2 MM	3 KOTÚČE PO 100 M	27,42 KG
22 X 3 MM	5 KOTÚČOV PO 100 M	33,51 KG
25 X 3 MM	4 KOTÚČE PO 100 M	32,17 KG
28 X 3 MM	4 KOTÚČE PO 100 M	33,88 KG

## TOLERANCIE - ABS HRANY

HRÚBKA	TOLERANCIA
0,45 - 0,7 MM	- 0,10 + 0,10
0,8 - 1,0 MM	- 0,15 + 0,10
1,1 - 1,6 MM	- 0,20 + 0,10
1,7 - 2,0 MM	- 0,25 + 0,15
2,1 - 5,0 MM	- 0,30 + 0,15

## KRYTIE PRI HRÚBKE 0,45 MM UNI FARBY

ODTIEŇ	TOLERANCIA
TMAVÝ ODTIEŇ	- 10%
SVETLÝ ODTIEŇ	- 15%

## ABS HRANY UNI

### TOLERANCIA ODCHÝLKY VO FAREBNOM ODTIENI

FAREBNÝ ODTIEŇ	MAXIMÁLNA POVOLENÁ ODCHÝLKA OD REFERENČNEJ VZORKY DELTA E*
BIELE FARBY	MAX 0,8 DELTA E*
SVETLÉ FARBY	MAX 1,0 DELTA E*
TMAVÉ FARBY	MAX 1,3 DELTA E*

PRE MERANIE SE POUŽÍVA SPEKTROFOTOMETER S MERACOU GEOMETRIOU D8° A NASTAVENÝM TYPOM OSVITU D65.  
PRESNOSŤ MERACIEHO PRÍSTROJA: OPAKOVATELNOSŤ DELTA E\* 0,01.

## SPRACOVANIE ABS HRÁN

SPÔSOB	RÁDIUS
OHNUTIE	ÁNO OD RÁDIUSU 30 MM
0,45 - 0,9 MM HRANY	PRI LAKOVANÝCH 50 MM
OHNUTIE	ÁNO OD RÁDIUSU 40 MM
1 - 1,5 MM HRANY	PRI LAKOVANÝCH 60 MM
OHNUTIE	ÁNO OD RÁDIUSU 50 MM
1,6 - 2,0 MM HRANY	PRI LAKOVANÝCH 60 MM
OHNUTIE	ÁNO OD RÁDIUSU 60 MM
2,1 - 3 MM HRANY	PRI LAKOVANÝCH 60 MM
NÁNOS LEPIDLA	ÁNO

## TOLERANCIE - ABS A LAMINO HRANY

ŠÍRKA	TOLERANCIA
11 - 14 MM	± 0,2 MM
15 - 31 MM	± 0,3 MM
NAD 32 MM	± 0,5 MM

## BALENIE - LAMINO HRANY

1 KARTÓN		
ŠÍRKA	BEZ LEPIDLA	HMOTNOSŤ/M <sup>2</sup>
22 MM	7 KOTÚČOV PO 200 - 550 M	0,3 KG
45 MM	3 KOTÚČE PO 200 - 550 M	0,3 KG

1 KARTÓN		
ŠÍRKA	S LEPIDLOM	HMOTNOSŤ/M
22 MM	28 KOTÚČOV PO 50 M	0,0103 KG
45 MM	12 KOTÚČOV PO 50 M	0,021 KG

## TOLERANCIE - DYHOVÉ HRANY

ŠÍRKA	TOLERANCIA
VRSTVENÉ DYHY	± 0,5 MM
TENKÉ DYHY	± 0,5 MM

HRÚBKA	TOLERANCIA
VRSTVENÉ DYHY	± 0,2 MM
TENKÉ DYHY	± 0,1 MM

## POVOLENÉ POZDĹŽNE ZAKRIVENIE HRANY:

- MAX. 3 MM NA 1 M DĹŽKY HRANY

## SKLADOVANIE:

- PRI TEPLOTE 15 - 25°C
- VLHKOSŤ VZDUCHU 55 - 65%